

APLIQUE LED 15W YB-BD12

Luminaria aplique decorativo LED elegante para uso interior con diseño sofisticado.



SAVES UP TO
SAVINGS

YEAR
WARRANTY

PRODUCT
LIFE

APLICACIONES / APPLICATIONS



Ambientes residenciales
Residential environments



Salas
Living rooms



Hoteles
Hotels




Pasillos
Corridors

Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
15	1275	TRILUX	50000	>90	NO	0.9	395x120x120	Negro	20
15	1275	TRILUX	50000	>90	NO	0.9	395x120x120	Blanco	20


ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

APLIQUE LED YB-BD12



ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

APLIQUE LED YB-BD12



INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	85lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	ADOSABLE
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

Energía

A

A

B

C

D

E

F

G

85 Lumen/Watt

50000 h

